


Savöx SC-1251MG+ *low profile* Digitalservo

Art-Nr.: sc1251mg



54,90EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 6,20EUR DHL-Versand

 Nachbestellt



Digitalservo aus dem Hause SAVÖX mit besonders flacher Bauform.

Augestattet mit einem Metallgetriebe, Kugellagern und Glockenankermotor liegt der Anwendungsbereich z.B. bei Catrumpfen auf dem Tunnelboden.

SAVÖX Digital-Servo SC-1251MG+

- Klassifizierung: Standard (20 mm)
- Abmessungen ca.: 40,8 x 20,2 x 25,4 mm
- Gewicht ca.: 44,5 Gramm
- Betriebsspannung: 4,8 bis 6,0 Volt
- Stellzeit für 60 Grad bei 4,8 / 6,0 V ca.: 0,10 sek. / 0,09 sek.
- Stellkraft bei 4,8 / 6,0 V ca.: 70 Ncm / 90 Ncm
- Haltekraft bei 4,8 / 6,0 V ca.: k.A. Ncm / k.A. Ncm
- Mittenimpuls ca.: 1500 μ s
- Impulsfolge max.: 250 Hz
- Anzahl Kugellager: 2
- Servomotor: Glockenankermotor
- Servogetriebe: Metallgetriebe
- Servogehäuse: Teilweise Alu
- Servoantrieb kompatibel zu: Futaba

Enthaltenes Zubehör: Servohebel, Befestigungsmaterial
