


Savöx SC-1256TG+ Digitalservo

Art-Nr.: sc1256tg



62,90EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 6,20EUR DHL-Versand

 Nur noch 1 Artikel auf Lager, Lieferzeit 2-6 Werktage



Das Kraftpaket: 20 kg Zugkraft bei 6,0 V machen das SC-1256TG+ zum idealen Lenkservo für größere Cats, Monos und Hydros.

SAVÖX Digital-Servo SC-1256TG+

- Klassifizierung: Standard (20 mm)
- Abmessungen ca.: 40,3 x 20,0 x 37,2 mm
- Gewicht ca.: 52 Gramm
- Betriebsspannung: 4,8 bis 6,0 Volt
- Stellzeit für 60 Grad bei 4,8 / 6,0 V ca.: 0,18 sek. / 0,15 sek.
- Stellkraft bei 4,8 / 6,0 V ca.: 160 Ncm / 200 Ncm
- Haltekraft bei 4,8 / 6,0 V ca.: k.A. Ncm / k.A. Ncm
- Mittenimpuls ca.: 1500 μ s
- Impulsfolge max.: 70 Hz
- Leerlaufstrom bei 4,8 / 6,0 V ca.: 5 mA / 5 mA
- Blockierstrom bei 4,8 / 6,0 V ca.: 4,0 A / 5,0 A
- Anzahl Kugellager: 2
- Servomotor: Glockenankermotor
- Servogetriebe: Titangetriebe
- Servogehäuse: Teilweise Alu
- Länge Anschlusskabel ca.: 250 mm
- Servoantrieb kompatibel zu: Futaba

Enthaltenes Zubehör: Servohebel, Befestigungsmaterial

